

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ Α, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

Ιδιότητες

Για διπλές σύριγγες 2Σ και διπλά φυσίγγια.

για:

- Κόλλα 2Σ PU (αριθ. τεμαχίου 98325 / 98350)
- Power BiBond (αριθ. τεμαχίου 98550)

Πεδία εφαρμογής

Τεχνικά δεδομένα

Διάρκεια ζωής	Μήνες
---------------	-------

Οδηγίες χρήσης

Περιστροφή πώματος σφράγισης του διπλού φυσιγγίου κατά 90° προς τα αριστερά και αφαίρεσή του. Κατόπιν τοποθέτηση του σωλήνα ανάμειξης και περιστροφή του κατά 90° προς τα δεξιά με σκοπό τη σφράγιση του. Πιέστε την κόλλα σε μια διπλή σύριγγα (περιεκτικότητα 24 ml) χρησιμοποιώντας ένα διπλό έμβολο ή διπλό φυσίγγιο (περιεκτικότητα 50 ml) με το πιστόλι εφαρμογής (αριθ. τεμαχίου 98502). Η κόλλα μπορεί, μέσω του σωλήνα ανάμειξης, να εφαρμοστεί απευθείας στο σημείο της συγκόλλησης. Παρακαλούμε, πριν από τη συγκόλληση, να εφαρμόζετε μια μικρή ποσότητα (περ. 3 εκατοστά) της αναμεμειγμένης κόλλας και να την απορρίπτετε. Έτσι διασφαλίζετε η σωστή σχέση ανάμειξης κατά την επισκευή και το προϊόν καθίσταται έτοιμο για χρήση. Οι σωλήνες ανάμειξης δεν ενδείκνυνται για χρήση με το προϊόν μας «Υγρό μέταλλο» (αριθ.τεμαχίου 97425), καθώς η κόλλα είναι υπερβολικά παχύρρευστη.

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 98510	αριθ. τεμαχίου: 98512
για 24 ml/50 ml	για 24 ml/50 ml