

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

Ιδιότητες

Για διπλές σύριγγες 2Σ και διπλά φυσίγγια

για:

Κόλλα 2Σ PU (αριθ. τεμαχίου 98325 / 98350)

Υγρό πλαστικό (αριθ. τεμαχίου 98355)

Power BiBond (αριθ. τεμαχίου 98625 / 98550)

POXY (αριθ. τεμαχίου 98425 / 98050)

Υγρό μέταλλο (αριθ. τεμαχίου 97355)

Πεδία εφαρμογής

Τεχνικά δεδομένα

Διάρκεια ζωής	Μήνες
---------------	-------

Οδηγίες χρήσης

Περιστροφή πώματος σφράγισης του διπλού φυσιγγίου κατά 90° προς τα αριστερά και αφαίρεσή του. Κατόπιν τοποθέτηση του σωλήνα ανάμειξης και περιστροφή του κατά 90° προς τα δεξιά με σκοπό τη σφράγιση του. Πιέστε την κόλλα σε μια διπλή σύριγγα (περιεκτικότητα 24 ml) χρησιμοποιώντας ένα διπλό έμβολο ή διπλό φυσίγγιο (περιεκτικότητα 50 ml) με το πιστόλι εφαρμογής (αριθ. τεμαχίου 98502). Η κόλλα μπορεί, μέσω του σωλήνα ανάμειξης, να εφαρμοστεί απευθείας στο σημείο της συγκόλλησης. Παρακαλούμε, πριν από τη συγκόλληση, να εφαρμόζετε μια μικρή ποσότητα (περ. 3 εκατοστά) της αναμεμιγμένης κόλλας και να την απορρίπτετε. Έτσι διασφαλίζετε η σωστή σχέση ανάμειξης κατά την επισκευή και το προϊόν καθίσταται έτοιμο για χρήση.

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Μεγέθη πακέτων

		
αριθ. τεμαχίου: für 24 ml/50 ml	αριθ. τεμαχίου: 98603 Συσκευασία τριών τεμαχίων 24 ml/50 ml	αριθ. τεμαχίου: 98513 1 Stück