

# MISCHROHR PROFILINE FÜR 98155

## Features

Für 2K Doppelspritzen und Doppelkartuschen

für:

2K Karosserie- & Strukturklebstoff, crashstabil (Art.-Nr. 98155)  
PlastBond (Art.-Nr. 98325 / 98350)  
Flüssigkunststoff (Art.-Nr. 98355)  
Power BiBond (Art.-Nr. 98625 / 98550)  
POXY (Art.-Nr. 98425 / 98050)  
Flüssigmetall (Art.-Nr. 97355)

## Areas of application


## TechnicalData

Shelf life	Months
------------	--------

## Usage Instructions

Verschlusskappe der Doppelkartusche um 90° nach links drehen und abnehmen. Anschließend das Mischrohr aufstecken und zur Verriegelung um 90° nach rechts drehen. Klebstoff in Doppelspritze (24 ml Inhalt) mittels Doppelkolben oder Doppelkartusche (50 ml Inhalt) mit der Ausdrückpistole (Art.-Nr. 98502) ausdrücken. Der Klebstoff kann durch das Mischrohr direkt auf die Klebestelle aufgetragen werden. Bitte vor der Verklebung eine kleine Menge (ca. 3 cm) des gemischten Klebstoffes ausbringen und entsorgen. Somit ist das richtige Mischverhältnis bei der Reparatur gewährleistet und das Produkt gebrauchsfertig. Die Mischrohre sind nicht für die Verwendung mit unserem Produkt „Flüssigmetall (Art.-Nr. 97425)“ geeignet, da der Klebstoff zu dickflüssig ist.

### Package Sizes

		
<p><b>Item no.:</b></p>	<p><b>Item no.: 98603</b></p>	<p><b>Item no.: 98513</b></p>
<p>für 24 ml/50 ml</p>	<p>3-pack 24 ml/50 ml</p>	<p>1 Stück</p>