

# ELIMINADOR DE ÓXIDO MOS2

## Características

- eliminación rápida del óxido
- gran capacidad de penetración, llega al óxido infiltrado
- repele la humedad
- protección contra la corrosión
- buena lubricación, elimina los chirridos
- sin silicona
- válvula 360°, también para usos boca abajo

## Áreas de aplicación

Para aflojar rápidamente uniones atascadas como p. ej. tornillos, tuercas y pernos. Gracias a su alto movimiento capilar y gran capacidad de penetración, el eliminador de óxido penetra hasta en las hendiduras más pequeñas. Con el uso de MoS<sub>2</sub>, el eliminador de óxido PETEC también se puede aplicar en temperaturas y condiciones de presión extremas. Eliminador de óxido – para tornillos y conexiones metálicas oxidadas Producto de lubricación – para partes móviles, elimina los chirridos Producto para conservación – elimina el óxido superficial y conserva de forma duradera Protección contra la corrosión y mantenimiento – protección duradera ante la corrosión


## Datos Técnicos

Periodo de almacenamiento	36 Meses
---------------------------	----------

## Instrucciones de uso

Agite bien antes de usar. Elimine depósitos gruesos con un cepillo de alambre. Aplique el eliminador de óxido MoS<sub>2</sub> de PETEC cubriendo las piezas atascadas y afloje la unión tras unos minutos. Comprobación individual de la compatibilidad del material requerida. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Tamaños de envase



**N.º de artículo: 70050**

500 ml