

SPRAY DISOLVENTE PARA INYECTORES

Características

- desmontaje rápido
- efecto intenso
- gran capacidad de penetración
- disolución rápida, penetra en el óxido y los sedimentos
- sin silicona
- válvula 360°, también para usos boca abajo

Áreas de aplicación

Este innovador disolvente de óxido tiene un excelente efecto en profundidad gracias a la cual hace efecto hasta en los poros más pequeños. Gracias a su gran capacidad de penetración se filtra en el óxido y los sedimentos. Las uniones atascadas de piezas de montaje (p. ej. inyectores, bujías, bujías incandescentes, válvulas de inyección, tubo de escape, colectores, sondas lambda, barras de dirección, etc.) se disuelven rápidamente sin dañar los materiales.

Datos Técnicos

Colores	Transparente
Periodo de almacenamiento	36 Meses

Instrucciones de uso

Agite bien antes de usar. Si es posible, elimine los sedimentos gruesos con un cepillo de alambre. Aplique el disolvente para inyectores PETEC cubriendo las piezas atascadas y afloje la unión tras unos minutos. Gracias al aumento del tiempo de actuación se reduce el par de arranque. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Tamaños de envase



N.º de artículo: 70160

500 ml