

Ficha Técnica

ESPRA Y MULTIFUNCIÓN

Características

El MF500 es un producto universal para la limpieza, el aflojado, la lubricación, la protección y el mantenimiento.

- uso universal
- limpieza y mantenimiento
- lubricación y protección
- afloja partes oxidadas
- sin silicona
- adherencia a muchos materiales
- resistente al agua, agua salada y ácidos y alcaliles débiles
- cabezal rociador variable para aplicaciones puntuales y extensivos
- válvula 360°, también para usos boca abajo

Áreas de aplicación

Lubricante – para articulaciones, bisagras, guías, cojinetes deslizantes y de bolas, etc. Mantenimiento – elimine los chirridos y crujidos persistentes Eliminación de óxido – para tornillos y conexiones metálicas oxidadas, penetra y afloja conexiones corroídas Producto para mantenimiento – elimina el óxido superficial y conserva Agente de limpieza – disuelve los residuos de lubricantes incrustados y resinosos y deja una película antiestática finísima, limpia y mantiene las superficies metálicas Conservante – protege de la oxidación y la corrosión Mejora de contactos – para contactos eléctricos, evita las corrientes de fuga y desplaza la humedad

Datos Técnicos

Colores	Transparente
Periodo de almacenamiento	36 Meses
Resistencia térmica	-30 - + 90 °C

Instrucciones de uso

Agite bien antes de usar. Pulverizar el spray multifunción PETEC uniformemente sobre la superficie desde una distancia de unos 20 cm. Comprobación individual de la compatibilidad del material requerida. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Ficha Técnica

Tamaños de envase



N.º de artículo: 71250

500 ml