

# ESPRA Y LUBRICANTE DE ADHERENCIA

## Características

- Lubricación duradera
- grasa altamente viscosa con una excelente capacidad de amortiguación
- adherencia extrema
- resistente a altas presiones
- gran capacidad de penetración
- protección contra la oxidación y la corrosión
- sin silicona
- resistente al agua salada y pulverizada
- cabezal rociador variable para aplicaciones puntuales y extensivos
- válvula 360°, también para usos boca abajo

## Áreas de aplicación

Lubricante duradero y resistente a la alta presión con una elevada adherencia, incluso bajo cargas extremas. El lubricante y protector contra la corrosión sirve para la lubricación a largo plazo de rodamientos, bisagras, articulaciones, palancas, engranajes, husillos, guías, deslizadores, pernos de puerta, juntas tóricas, cadenas, cables y todas las piezas sujetas a alta presión, impactos y vibraciones.

## Datos Técnicos

Colores	Translúcido
Periodo de almacenamiento	36 Meses
Resistencia térmica	-30 - +200

## Instrucciones de uso

Agite bien antes de usar. Rocíe con el spray lubricante de adherencia de PETEC sobre la superficie de deslizamiento limpia a una distancia de unos 20 cm y deje actuar 10 minutos aproximadamente. Se puede repetir el proceso varias veces. Comprobación individual de la compatibilidad del material requerida. Para garantizar la idoneidad del producto para el uso deseado se recomienda, en cualquier caso, realizar pruebas individuales. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Ficha Técnica

### Tamaños de envase



**N.º de artículo: 71550**

500 ml