

SPRAY DE ACEITE DE GRAFITO, ACEITE UNIVERSAL

Características

- disuelve, lubrica, protege y limpia
- elimina a largo plazo los chirridos
- alto contenido de lubricantes sólidos y grafito de alta calidad
- disuelve el óxido y desplaza la humedad
- excelentes propiedades de fluidez
- conductor eléctrico » sin silicona
- sin resinificación
- cabezal rociador variable para aplicaciones puntuales y extensivos
- válvula 360°, también para usos boca abajo

Áreas de aplicación

El aceite de grafito es un agente de limpieza, de lubricación, de anticorrosión y de mantenimiento multifuncional para multitud de aplicaciones.  Lubricante – para piezas móviles de, por ejemplo, articulaciones, bisagras, rodillos, ruedas dentadas, correas, cadenas y cadenas de bicicleta, carriles de rodadura y guía, cerraduras, cojinetes de deslizamiento y de bolas  Eliminador de óxido – para tornillos y conexiones metálicas oxidadas  Producto de mantenimiento– para herramientas de medición e instrumentos de precisión, elimina las manchas de óxido y conserva  Mejora el contacto – para contactos eléctricos, evita las corrientes de fuga y desplaza el agua  Agente de limpieza – disuelve los residuos de lubricantes incrustados y resinosos

Datos Técnicos

Periodo de almacenamiento	36 Meses
Resistencia térmica	+450

Instrucciones de uso

Agite bien antes de usar. Aplique el espray de grafito de PETEC en una capa fina sobre la superficie y dejar ventilar. Comprobación individual de la compatibilidad del material requerida. Para garantizar la idoneidad del producto para el uso deseado se recomienda, en cualquier caso, realizar pruebas individuales. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Ficha Técnica

Tamaños de envase



N.º de artículo: 72250

500 ml