

Ficha Técnica

AGLUTINANTE DE ACEITE

Características

- aplicación fácil
- rápido y efectivo
- apto como aglutinante químico tipo B, F, H y P
- para aplicaciones en superficies grandes y pequeñas en exteriores e interiores
- totalmente ecológico, producto 100% reciclable
- también aplicable en subsuelos húmedos
- apto como aglutinante químico (previa prueba) – evitar el contacto con ácidos fuertes y agentes oxidantes
- Tipo: Tipo III R fino– 40 litros
- Tamaño del grano: 0,125 mm – 1 mm
- Aglutinación de aceite: 1 litro de aglutinante de aceite PETEC aglutina 0,86 l de aceite

Áreas de aplicación

Para el aglutinado de productos perjudiciales para el medioambiente como manchas de carburante y aceite en superficies absorbentes y no absorbentes (hormigón, asfalto, pavimento, baldosas, etc.). Para uso en talleres de reparación de coches y camiones, estaciones de bomberos, mantenimiento de carreteras y autopistas, depósitos de combustible, ámbito industrial, de la artesanía y el transporte, servicios de remolque y agricultura.

Datos Técnicos

Periodo de almacenamiento	Meses
---------------------------	-------

Instrucciones de uso

Aplique una capa de 5 cm de aglutinante para aceite sobre la superficie aceitosa y deje actuar. Para conseguir un mejor resultado, mueva el aglutinante con una escoba. A continuación, retire el aglutinante. ¡Preste atención a la ficha técnica! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Tamaños de envase



N.º de artículo: 72320

Saco de 40 litros / 20 kg