

PROTECCIÓN PARA LOS BAJOS CONTRA LA GRAVILLA EN GRIS

Características

- protección de carrocería y componentes reparados ante la oxidación y los impactos de piedras
- muy buena adhesión en muchas superficies
- crea una película de protección elástica, estructural y sellada con efecto antizumbidos
- se puede pintar encima
- no se agrieta ni se reseca y tiene buena adherencia en altas temperaturas
- protección transpirable de los bajos y también adecuado para aplicaciones en madera en los espacios de caravanas
- no deja regueros ni gotea
- resistente al agua, niebla salina, aceite así como ácidos y alcalines débiles

Áreas de aplicación

Se puede pintar encima de la protección para los bajos contra la gravilla a base de caucho sintético PETEC y además tiene una muy buena adherencia en muchas superficies. Para una protección óptima contra el óxido y la gravilla en muchas áreas afectadas por la corrosión. Una vez seco, el protector para los bajos contra la gravilla crea una película elástica, estructural y sellada con efecto antizumbidos.

Datos Técnicos

Base	Caucho sintético
Colores	gris
Presión de trabajo	3 - 4
Curado	2 horas por 500 µm
Modo de curado	Humedad del aire
Periodo de almacenamiento	36 Meses
Prueba de niebla salina	Secado de capa hasta 480 horas por 350 µm, Ri 0
Resistencia térmica	-30 - + 100

Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: de +5 °C a +30 °C. Agitar bien antes de usar. Rocíe el protector para los bajos contra la gravilla PETEC con la pistola para los bajos de PETEC (art. n.º 98507) a una distancia de aproximadamente 25 cm sobre la superficie sin corrosión, limpia, seca y desengrasada. Se puede pintar encima una vez esté completamente seco*. Las pinturas basadas en disolventes y otros medios pueden bloquear o destruir el curado. Cuando se aplican capas más gruesas, se recomienda dejar secar el producto entre capa y capa.

Comprobación individual de la compatibilidad del material requerida. Peligro de autooxidación de aleaciones. Este producto contiene disolventes, que con el tiempo pueden disolver o atacar los revestimientos existentes. No se deben combinar aleatoriamente diferentes productos para la protección de los bajos sin realizar pruebas individuales. Para garantizar la idoneidad del producto para el uso deseado se recomienda, en cualquier caso, realizar pruebas individuales. No aplicar en el sistema de frenado o de escape, escudo térmico o en piezas de goma. Limpie la pistola para los bajos tras su uso. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad!

(Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Ficha Técnica

Tamaños de envase

	
N.º de artículo: 73310	N.º de artículo: 73350
1000 ml	500 ml