

Ficha Técnica

STOP FUGAS

Características

- impregne las juntas defectuosas y devuélvalas la elasticidad
- causa hinchado
- compensa el desgaste de la junta de forma duradera
- eliminación rápida de fugas en motores diésel y de gasolina
- reparación sin montaje
- adecuado para aceites de todas las calidades
- no contiene sustancias sólidas, no altera las cualidades del aceite (p. ej. las propiedades lubricantes)

Áreas de aplicación

Aditivo especial para todos los aceites de motor, engranajes y maquinaria que elimina las fugas en las juntas envejecidas. Adecuado para engranajes de motores, cajas de cambios manuales y automáticas, diferencial, dirección asistida y sistemas hidráulicos. Stop fugas se puede añadir al aceite cuando ya existe una fuga o para prevenirlas


Datos Técnicos

Colores	aceite amarillo de viscosidad media
Periodo de almacenamiento	36 Meses

Instrucciones de uso

Agite bien la botella antes de usarla, desenrosque la tapa y agregue Stop fugas al circuito de aceite que se va a sellar una cantidad del 3% del total de aceite. 150 ml de Stop fugas son suficientes para 5 litros de aceite, aproximadamente. Dependiendo del vehículo, Stop fugas debe dosificarse a la cantidad total del circuito del sistema de aceite. A continuación, deje funcionar el equipo durante aproximadamente 20 minutos. Después de unas 3 horas de funcionamiento, Stop fugas hace efecto en todas las juntas de caucho, papel y corcho. No es adecuado para embragues deslizantes. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Tamaños de envase



N.º de artículo: 80150

150 ml