

Ficha Técnica

LIMPIADOR DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Características

- elimina la cal y los depósitos de lodo
- retiene los restos residuos de grasa y aceite en todo el circuito de refrigeración.
- no ataca a ninguna junta de motor
- compatible con anticongelante
- mejora la refrigeración del motor y la fiabilidad

Áreas de aplicación

Para limpiar el sistema de refrigeración por agua de toda clase de motores. Adecuado para todos los sistemas de refrigeración por agua de motores de gasolina y diésel en automóviles, camiones, barcos, tractores, etc.

Datos Técnicos

Colores	Transparente
Periodo de almacenamiento	36 Meses
Consumo	250 ml, suficiente para 10 litros de agua refrigerant

Instrucciones de uso

Agite bien antes de usar. 250 ml de limpiador del sistema de refrigeración son suficientes para aproximadamente 10 litros de líquido refrigerante. Dependiendo del vehículo, el limpiador de refrigerante debe dosificarse según la cantidad total del circuito del sistema de refrigeración. Abra la válvula de la calefacción. Añada el limpiador de refrigerador con el motor en marcha a través del depósito de compensación y deje funcionando unos 30 minutos a temperatura de funcionamiento. A continuación, purgue todo el sistema de refrigeración y aclárelo con agua. Llene el sistema de refrigeración conforme a las instrucciones del fabricante. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas en www.petec.de)

Tamaños de envase



N.º de artículo: 80450

Bote 250 ml