

Ficha Técnica

LIMPIADOR LÍQUIDO DE FILTROS ANTIPARTÍCULAS DIÉSEL

Características

- limpia
- optimiza
- lubrica
- mantiene
- protege
- aplicación fácil, rápida y efectiva a través del depósito de combustible sin un desmontaje laborioso
- reduce la formación de hollín, mejora el escape de gas y aumenta la vida útil
- previene un consumo excesivo de carburante y la pérdida de potencia causado por filtros de partículas atascados

Áreas de aplicación

Aditivo para carburante de primera calidad que disuelve y elimina los depósitos de carbono y las cenizas en el filtro de partículas diésel durante la conducción. El limpiador líquido de filtros antipartículas diésel de PETEC limpia continuamente los filtros FAP del motor mientras está en funcionamiento. Los depósitos de carbono y cenizas se disuelven en el filtro antipartículas diésel.

Datos Técnicos

Periodo de almacenamiento	36 Meses
---------------------------	----------

Instrucciones de uso

Agite bien antes de usar. Desenrosque la tapa y vierta el producto en el depósito de carburante. 300 ml de limpiador son suficientes para 40-60 litros de carburante. No rebasar el volumen mínimo de carburante de 10 litros. Dependiendo del tamaño del depósito, el limpiador debe dosificarse según la cantidad total del sistema de carburante. Para prevenir problemas, recomendamos una aplicación regular. No es adecuado para sistemas con un sistema de dosificación de aditivos para el carburante. Siga las instrucciones del fabricante del vehículo, así como a la ficha técnica y de seguridad. (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Ficha Técnica

Tamaños de envase



N.º de artículo: 80550

Bote 300 ml