

FichaTécnica

LIMPIADOR DE SISTEMAS DIÉSEL

Características

- limpia
- lubrica
- protege
- mantiene
- aplicación fácil, rápida y efectiva a través del depósito de carburante
- ahorra carburante y aumenta la eficiencia energética gracias a una atomización fina del carburante y consigue así una quema más eficiente
- protege contra el desgaste, la corrosión y la propagación de microorganismos
- reduce la formación de hollín, mejora el escape de gas y aumenta la vida útil

Áreas de aplicación

Aditivo de primera calidad para todo el sistema de carburante, mejora la capacidad de ignición y aumenta la eficiencia. El limpiador de sistemas diésel de PETEC elimina la suciedad y restos de resina del sistema de carburante (depósito, canalizaciones, válvulas de inyección, cámara de combustión, etc.) en motores diésel. También para sistemas de inyección modernos como los Common-Rail y de inyector de bomba. Aumenta la efectividad de la lubricación del combustible bajo en azufre.

Datos Técnicos

Periodo de almacenamiento	36 Meses
i chodo de dimacendimento	OU MICOCO

Instrucciones de uso

Agite bien antes de usar. Abra el bote (si es necesario enrosque la boquilla de llenado) y vierta el producto en el depósito de carburante. 300 ml de limpiador son suficientes para 40-60 litros de carburante. No rebasar el volumen mínimo de carburante de 10 litros. Dependiendo del tamaño del depósito, el limpiador debe dosificarse según la cantidad total del sistema de carburante. Para prevenir problemas, recomendamos una aplicación regular. Siga las instrucciones del fabricante del vehículo, así como a la ficha técnica y de seguridad. (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Texto cláusula de responsabilidad



FichaTécnica

Tamaños de envase



Texto cláusula de responsabilidad