

Ficha Técnica

IMPRIMADOR NEGRO

Características

- excelente opacidad (Color: negro)
- promotor de adherencia y protector UV de adhesivos y selladores con base PU
- también para retocar las zonas dañadas en el marco de la carrocería

Áreas de aplicación

Promotor de adherencia y protección UV para el tratamiento previo de superficies a pegar en lunas con o sin revestimiento serigrafiado cerámico

Datos Técnicos

Base	Mezcla
Colores	negro
Tiempo de aireado	10
Periodo de almacenamiento	12 Meses
Temperatura de trabajo	+5 - +35

Instrucciones de uso

Limpie y desengrase a fondo la superficie a pegar del vidrio con el paño de limpieza PETEC (Art. n.º 82111). ¡Preste atención al tiempo de aireado! Agite bien el frasco antes de usar. Aplique el imprimador negro sobre la superficie a pegar del parabrisas con la escobilla de lana (art. n.º 82222) de manera uniforme y en una dirección. Debe ser un poco más gruesa en el lugar de solapamiento del cordón adhesivo. No comience a aplicar el adhesivo hasta que haya transcurrido el tiempo de aireado. Para evitar la corrosión, se reparan pequeños daños de pintura en el marco de la carrocería con el imprimador negro PETEC. ¡Preste atención al tiempo de aireado! Si se pinta el marco de la carrocería, se debe limpiar y aplicar el imprimador negro de nuevo en la zona, una vez se haya secado por completo de la pintura. Tenga en cuenta las instrucciones y la ficha de datos de seguridad. (Descargue las instrucciones, las fichas técnicas y el vídeo de la aplicación de PETEC en www.petec.de)

Ficha Técnica

Tamaños de envase



N.º de artículo: 82330

Bote 30 ml