

IMPRIMADOR Y ACTIVADOR

Características

Promotor de adherencia

- para mejorar la adherencia de discos con o sin revestimiento serigrafiado cerámico, con excelente protección UV

Activador

- para la activación de revestimientos de PU, RIM y PVC
- uso fácil gracias a un aplicador desenroscable
- excelente opacidad (Color: negro)
- promotor de adherencia y protector UV de adhesivos y selladores con base PU

Áreas de aplicación

Combina las ventajas de un imprimador negro y un activador en un solo producto.

Datos Técnicos

Base	Mezcla
Colores	negro
Tiempo de aireado	10
Periodo de almacenamiento	18 Meses
Temperatura de trabajo	+5 - +35

Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: +5 °C a +35 °C. **IMPORTANTE:** Los productos de limpieza y limpiacristales disponibles en el mercado no son adecuados para realizar el tratamiento previo de los adhesivos para lunas. Raspe la superficie a pegar con el estropajo abrasivo suministrado y limpie y desengrase a fondo la superficie con el paño de limpieza de PETEC (art. n.º 82111) o con Multi Cleaner de PETEC (art. n.º 82100). Se debe eliminar toda la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa y la cera de la superficie a pegar sin dejar residuos. También debe asegurarse de que la zona a tratar esté libre de cualquier resto de silicona. Elimine los restos difíciles de silicona con nuestro spray para la eliminación de sellador y adhesivo (art. n.º 82150). Agite bien el Imprimador y activador antes de usarlo. Abra la membrana del tubo con el aplicador de fieltro y luego desenrósquelo completamente.

Aplique el Imprimador y activador de manera uniforme y en una dirección sobre la superficie a pegar. Debe ser un poco más gruesa en el lugar de solapamiento del cordón adhesivo. No comience a aplicar el adhesivo hasta que haya transcurrido el tiempo de aireado*. Agite el Imprimador y activador hasta que el contenido se haya mezclado de forma uniforme y pueda aplicarse en color negro intenso. Si fuera necesario, el Imprimador y activador deberá aplicarse en varias capas. ¡Preste atención a las instrucciones, al vídeo de la aplicación y a la ficha técnica y de seguridad!

(Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Ficha Técnica

Tamaños de envase

 <p>PETEC MULTIAKTIV PRIMER <i>Kontakt</i></p> <p>zur Haftvermittlung zwei Schichten mit nach dem Erstschichtabstreifen mit korrosionsresist. Schutz. zum Aktivieren von PMMA-Beschichtungen wie z. PI und PVC</p>
N.º de artículo: 82410
10 ml