

CINTA DE MONTAJE TRANSPARENTE

Características

Cinta adhesiva de alto rendimiento y doble cara para una unión transparente y muy resistente.

- gran fuerza de adhesión de manera instantánea
- buena resistencia térmica
- resistente a la humedad
- amortiguador de vibraciones
- relleno de huecos
- puede reemplazar a tornillos y remaches
- para aplicaciones de interior y de exterior
- gran resistencia a los UV

Áreas de aplicación

Buena adhesión en muchos materiales como metal, vidrio, piedra, azulejos, madera y diversos plásticos. Para la fijación de molduras, ranuras, piezas de refuerzo, emblemas, espejos retrovisores, señales y matrículas.

Datos Técnicos

Colores	Transparente
Periodo de almacenamiento	36 Meses
Resistencia a la cizalladura	7
Resistencia térmica	-40 - +100
Tensión de rotura	47 N /25 mm

Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: de +5 °C a +35 °C. Limpie y desengrase a fondo la superficie con Multi Cleaner de PETEC (artículo n.º 82100 u 82200). Pegue la cinta adhesiva a una de las superficies que debe unir. A continuación, retire la lámina protectora roja y pegue en el lugar previsto apretando fuertemente. Debido a la gran variedad de aplicaciones, materiales y otros factores, es necesario realizar una prueba individual para comprobar la idoneidad. ¡Preste atención a la ficha técnica! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Ficha Técnica

Tamaños de envase



N.º de artículo: 87192

Envase expositor 2 m x 19 mm x
0,2 mm