

CINTA DE ESPUMA ADHESIVA NEGRA

Características

Cinta adhesiva de espuma de doble cara con gran adhesión para automóviles, trabajos artesanales, industriales y construcción de stands o escenarios, entre otras muchas aplicaciones.

- para muchas combinaciones de materiales
- gran fuerza adhesiva
- excelente resistencia al cizallamiento
- amortiguador de vibraciones
- relleno de huecos
- puede reemplazar a tornillos y remaches
- para aplicaciones de interior y de exterior
- gran resistencia a los rayos UV

Áreas de aplicación

Buena adhesión en muchos materiales como metal, vidrio, piedra, azulejos, madera y diversos plásticos. Para la fijación de molduras, emblemas, mecanismos, etc. Montaje de soportes, espejos, cuadros, señales, piezas de montaje, ganchos, etc.

Datos Técnicos

Colores	negro
Periodo de almacenamiento	36 Meses
Resistencia a la cizalladura	6
Resistencia térmica	-40 - +120
Tensión de rotura	19,6 N /25 mm

Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: de +5 °C a +35 °C. Limpie y desengrase a fondo la superficie con Multi Cleaner de PETEC (artículo n.º 82100 u 82200). Pegue la cinta adhesiva a una de las dos superficies que debe unir. A continuación, retire la lámina protectora verde y pegue en el lugar previsto apretando fuertemente. Debido a la gran variedad de aplicaciones, materiales y otros factores, es necesario realizar una prueba individual para comprobar la idoneidad.

¡Preste atención a la ficha técnica! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Ficha Técnica

Tamaños de envase

	
<p>N.º de artículo: 87200</p>	<p>N.º de artículo: 87122</p>
<p>10mx19mmx1mm</p>	<p>2 m x 12 mm x 1 mm</p>