

SPEEDBOND FILLER

Características

En combinación con el SpeedBond Filler podrá rellenar grietas, juntas, agujeros o huecos. SpeedBond Filler también refuerza y amplía la superficie adhesiva.

Áreas de aplicación

El conjunto de pegamento instantáneo permite una adhesión y una reparación estructural de piezas rotas. Adhesión y reparación de plástico, metal, goma, cerámica, porcelana, madera, etc. Se pueden reparar hasta los cierres y soportes más pequeños.

Datos Técnicos

| | |
|---------------------------|-------|
| Colores | gris |
| Periodo de almacenamiento | Meses |

Instrucciones de uso

Para unir estructuras y reparar piezas rotas, aplique el adhesivo PETEC SpeedBond de alto rendimiento a las superficies que desee pegar y únalas. Aplique adhesivo adicional al exterior de la unión y luego aplique el relleno PETEC SpeedBond Filler en el adhesivo. Posibilidad de aplicar en varias capas para reforzar el pegado. SpeedBond Filler también puede aplicarse a la superficie a pegar (ranura, orificio, etc.) y humedecerse con adhesivo después del relleno. Para garantizar la idoneidad del producto para el uso deseado se recomienda, en cualquier caso, realizar pruebas individuales. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Tamaños de envase



N.º de artículo: 93530

Frasco de 30 g