

FichaTécnica

REJILLA DE SUSTITUCIÓN

Características

El conjunto especial de adhesivos para la unión del espejo retrovisor con el parabrisas. El adhesivo para espejos también puede usarse para la fijación de antenas y barreras en las ventanas

- pegado transparente
- · adherencia rápida
- sujeción duradera
- · alta resistencia
- aplicación sencilla, no hace falta ninguna mezcla
- relleno de huecos hasta un máximo de 0,3 mm
- con la rejilla de sustitución para 2 pegados

Áreas de aplicación

Para la unión de espejos retrovisores con el parabrisas.

DatosTécnicos

Base	Poliuretano acrílico / Hidroxipropil metacrilato
Colores	Ámbar
Periodo de almacenamiento	24 Meses
Resistencia térmica	-55 - +150
Temperatura de trabajo	+5 - +35
Tensión de rotura	3,5 - 7

Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo de +5°C a +35°C. Marque la posición del espejo en la parte exterior del parabrisas. Si hay el espejo metálico tiene una base desmontable, retírela del espejo retrovisor antes del pegado, o, en caso contrario, péguelo completamente. Elimine los residuos de pegamento cuando sea necesario con el spray para la eliminación de sellador y adhesivo PETEC (art. n.º 82150). Raspe la superficie a pegar con el estropajo abrasivo suministrado, y límpiela y desengrásela a fondo con el Multi Cleaner de PETEC (artículo n.º 82100 o 82200). A continuación, recorte la rejilla especial con las mismas medidas de la base del espejo. Abra el adhesivo para espejos y extiéndalo uniformemente en la base del espejo. Coloque la rejilla especial recortada sobre la base del espejo cubierta con adhesivo. Presione ahora la base del espejo ligeramente contra el punto previamente marcado del parabrisas. Presione uniformemente la base del espejo hacia el parabrisas durante aproximadamente 3 - 5 minutos. A continuación, retire el adhesivo sobrante y no aplique peso durante otros 30 minutos. En caso necesario fíjelo con la cinta aislante PETEC (art. n.º 86150 o 86250). Se alcanza la resistencia final al cabo de 24 horas. También es adecuado para la unión de las manecillas en las ventanillas de esquina, así como de asideros metálicos con cristal. ¡No adecuado para superficies a pegar de plástico, solo para vidrio y metal! ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Texto cláusula de responsabilidad



FichaTécnica

Tamaños de envase



Texto cláusula de responsabilidad