

PEGAMENTO DE CONTACTO UNIVERSAL

Características

Alta adhesión inmediata y agarre fuerte.

- uso universal
- se puede expandir con el pincel de manera precisa y limpia
- también es adecuado para materiales absorbentes
- resistente a la intemperie, humedad y rayos UV
- sin disolventes aromáticos
- resistente al agua, agua salada, aceite, carburante, ácidos diluidos y lejías

Áreas de aplicación

Adecuado para pegar superficies pequeñas y grandes en interior y el exterior del mismo material y de materiales diferentes entre sí tales como madera, caucho, corcho, estireno, fieltro, PVC rígido, espumas flexibles, caucho butílico, metal, multitud de plásticos, cerámica, cuero, lino, etc.

Datos Técnicos

Base	Neopreno
Colores	Amarillo transparente
Tiempo de aireado	10-15
Curado Horas	48
Tiempo de fijación	10
Periodo de almacenamiento	24 Meses
Esfuerzo cortante	3
Resistencia térmica	-30 - +120
Consumo	75

Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: de +5 ° C a +25 ° C. Pula las superficies si es posible, límpielas y desengráselas a fondo con Multi Cleaner de PETEC (artículos N.º 82100 u 82200). Agite bien y remueva antes de usar. Aplique el pegamento de contacto de manera uniforme en las dos superficies que se van a unir y déjelo airear a temperatura ambiente durante aproximadamente 10 minutos. A continuación, junte de manera exacta las superficies adherentes y presione con firmeza. ¡No golpear! Comprobación individual de la compatibilidad del material requerida. Para garantizar la idoneidad del producto para el uso deseado se recomienda, en cualquier caso, realizar pruebas individuales. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Ficha Técnica

Tamaños de envase



N.º de artículo: 93935

Bote con pincel 350 ml