

## FichaTécnica

# **GRASA MULTIUSOS**

#### **Características**

- grasa lubricante fiable y con una larga vida útil
- lubricante, deslizante, desmoldante y anticorrosivo de larga duración
- amplio abanico de aplicación
- reduce la fricción y el desgaste
- adherencia firme y resistente a desprendimientos
- reduce los ruidos durante el funcionamiento
- fantástica capacidad de deslizamiento
- sin ácidos, silicona, resina o AOX
- resistente a altas presiones

## Áreas de aplicación

La grasa de litio multiusos PETEC con base de aceite mineral para una lubricación duradera de superficies de deslizamiento de todo tipo. Evita los daños de rodaje y desgaste en cojinetes (planos, de rodillo y de bolas), puntos de deslizamiento, guías, articulaciones y conexiones de rosca y enchufe. Para lubricación en el ámbito de la automoción, industria, artesanía, así como en la maquinaria de construcción y agrícola.

#### **Datos Técnicos**

Colores	Amarillo transparente
Periodo de almacenamiento	60 Meses
Resistencia térmica	-35 - +130
Viscosidad	NLGI-Klasse 2

#### Instrucciones de uso

Quite la tapa y la pieza del cabezal e introdúzcala en la pistola de engrasado manual (art. n.º 81444). Siga las instrucciones de uso del fabricante del vehículo, maquinaria o equipo. Debido a la gran variedad de aplicaciones, materiales y otros factores, es necesario realizar una prueba individual para comprobar la idoneidad. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Texto cláusula de responsabilidad



# FichaTécnica

## Tamaños de envase



Cartucho de 400 g

Texto cláusula de responsabilidad