

## Ficha Técnica

# ADHESIVO Y SELLADOR DE CARROCERÍA BLANCO

## Características

Adhesivo elástico de 1 componente de endurecimiento rápido y sellador con base de poliuretano que se endurece con la humedad del aire.

- amplio espectro adhesivo y fuerza de pegado
- rellena huecos de sellado de diferentes tamaños
- efecto duradero del sellado y la elasticidad, resistente a las vibraciones
- usos marinos
- se puede pintar, sin silicona
- no es corrosivo, resistente contra ácidos diluidos y lejías

## Áreas de aplicación

Par uso universal en construcción de carrocerías y vehículos: Puede pegar metal (chapa de acero bruto con imprimación y pintado, aluminio, acero inoxidable) y muchos plásticos, así como madera y vidrio. Se puede usar, por ejemplo, en el sellado de construcciones de metal, fugas sometidas a grandes esfuerzos y en el pegado de partes que sufren vibraciones.

## Datos Técnicos

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Base                      | Poliuretano de 1 componente |
| Colores                   | blanco                      |
| Curado                    | 4                           |
| Modo de curado            | Humedad del aire            |
| Alargamiento de rotura    | 400                         |
| Periodo de almacenamiento | 18 Meses                    |
| Alargamiento de rotura    | 600                         |
| Tensión de rotura         | 8,5                         |
| DurezaShoreA              | 40                          |
| Resistencia térmica       | -40 - +90                   |
| Pot life                  | 50                          |
| Consumo                   | 25                          |
| Resistencia a la tracción | 1,4                         |

## Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: de +5 °C a +40 °C. Limpie y desengrase a fondo las superficies con Multi Cleaner de PETEC (artículo n.º 82100 o 82200). Como promotor de adherencia recomendamos el imprimador negro PETEC (art. n.º 82330) junto con la escobilla de lana (art. n.º 82222). Retire la tapa, perforo la membrana, corte y desenrosque la boquilla. A continuación, deseche los primeros 2 cm del material. Aplique el producto con la pistola de aplicación sobre la superficie a pegar y coloque la otra pieza. En caso necesario, sujete la pieza tras el ensamblaje. El adhesivo y sellador solo se puede pintar con productos adecuados tras el endurecimiento completo. Las pinturas basadas en disolventes y otros medios pueden bloquear o destruir el curado. Para garantizar la idoneidad del producto para el uso deseado se recomienda, en cualquier caso, realizar pruebas individuales. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en [www.petec.de](http://www.petec.de))

Texto cláusula de responsabilidad

## Ficha Técnica

### Tamaños de envase

|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |
| <b>N.º de artículo: 94630</b>                                                      | <b>N.º de artículo: 94730</b>                                                     | <b>N.º de artículo: 94530</b>                                                       |
| 310 ml                                                                             | 310 ml                                                                            | 310 ml                                                                              |
|  |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>N.º de artículo: 94760</b>                                                      |                                                                                   |                                                                                     |
| 600 ml                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |