FichaTécnica

CINTA DE REPARACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

Características

- transparente, resistente a temperaturas intensas y la presión
- resistencia a presiones de hasta 12 bar
- se adhiere por sí misma, no se pega
- trasparente, extremadamente fuerte y resistente a las rasgaduras
- resistente a temperaturas intensas y la presión
- adecuada para aplicaciones bajo el agua
- resistente a golpes
- se pega incluso en objetos sucios
- para aplicaciones de interior y de exterior
- resistente a la intemperie, a los rayos UV y al envejecimiento
- resistente al agua, agua salada, refrigerantes, carburantes y anticongelantes

Áreas de aplicación

Para sellado, aislamiento y reparación de mangueras, cables y tubos. Reparaciones en el ámbito de la automoción (radiadores y mangueras de motor, cables de bujía, juntas y soportes).

DatosTécnicos

Colores	Transparente
Periodo de almacenamiento	36 Meses
Rigidez dieléctrica	16
Resistencia térmica	-65 - +260
Tensión de rotura	4,82

Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: de +5 °C a +40 °C. Limpie y desengrase a fondo la superficie con Multi Cleaner de PETEC (artículo n.º 82100 u 82200) siempre que sea necesario. Corte la cinta de reparación y retire la lámina protectora transparente. Estire la cinta 1/3 y, tirando de ella, enróllela alrededor de la zona que se desea reparar dejando al hacerlo un solapamiento del 30-50 %. Para garantizar la idoneidad del producto para el uso deseado se recomienda, en cualquier caso, realizar pruebas individuales. ¡Preste atención a la ficha técnica! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Texto cláusula de responsabilidad

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 9555-80 99 40 | Fax: +49 9555-80 99 425 | info@petec.de

FichaTécnica

Tamaños de envase

N.º de artículo: 94903

3 m x 25 mm x 0,5 mm

Texto cláusula de responsabilidad