

## FichaTécnica

# **TUBOS MEZCLADORES**

#### Características

Para jeringuillas y cartuchos dobles de 2 componentes

para:

Adhesivo PU de dos componentes (art. n.º 98325/98350) Plástico líquido (art. n.º 98355) Power BiBond (art. n.º 98625/98550) POXY (art. n.º 98425/98050) Metal líquido (art. n.º 97355)

# Áreas de aplicación

#### **Datos Técnicos**

Periodo de almacenamiento	Meses

#### Instrucciones de uso

Gire la tapa de cierre del cartucho doble 90° hacia la izquierda y quítela. Luego, coloque el tubo mezclador y, para bloquearlo, gírelo 90° hacia la derecha. Presione el adhesivo de la jeringa doble (24 ml de contenido) por medio del doble pistón o de un cartucho doble (50 ml de contenido) con una pistola de aplicación (art. n.º 98502). El adhesivo se puede aplicar directamente en el punto de adhesión mediante el tubo mezclador. Antes de pegar, se recomienda aplicar y eliminar una pequeña cantidad (aprox. 3 cm) del adhesivo mezclado. De este modo se garantiza la correcta proporción de la mezcla en la reparación y que el producto esté listo para su uso.

Texto cláusula de responsabilidad



# FichaTécnica

## Tamaños de envase



Texto cláusula de responsabilidad