

RUOSTEENMUUNNIN SUIHKE

Ominaisuudet

- ruosteenesto & pohjustusaine
- estää lisäruostumista
- korkea ryömintäkyky
- erittäin hyvä tarttuvuus, pohjustus ei ole tarpeen
- yhteensopiva useiden materiaalien kanssa
- ei sisällä silikonia
- kestää vettä, suolavettä, mietoja happoja ja emäksiä

Käyttöalueet

Akryylihartsiin pohjautuva PETEC-ruosteenkonvertertisuihke reagoi olemassa olevan ruosteen kanssa, pysäyttää ruosteen muodostumisen, tiivistää pinnan pitkäksi aikaa ja sitten sen päälle voidaan maalata. Käyttökohteisiin auto-, rakennus- ja maatalouskoneissa sekä teollisuudessa ja käsiteollisuudessa.

TeknisetTiedot

Kovettuva	14
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-40 - +80

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C – +25 °C. Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Poista karkeat kerrostumat teräsharjalla ja puhdista ja poista rasva huolellisesti PETEC-jarrunpuhdistusaineella (tuotenro 70060). Suihkuta PETEC ruosteenmuunnin suihke ruostuneelle pinnalle ja anna sen vaikuttaa n. 7 minuuttia. Ruosteenmuunnin toimii vain syöpyneillä pinnoilla (ei lentoruosteella). Toista toimenpide yksi tai kaksi kertaa. Ei saa joutua kosketuksiin muovien tai lakkojen kanssa. 14 tunnin kuluttua kohta voidaan lakata. Pinta voidaan käsitellä tarkoitukseen soveltuvalla lakalla vasta sen ollessa täysin kovettunut. Liuotainaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta venttiili tyhjäksi. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 70040

500 ml