

RUOSTEENMUUNNIN SIVELLINPURKKI

Ominaisuudet

- Pohjustus ja pohjustusaine
- estää lisäruostumista
- poista ruoste ja sinetöity
- erittäin hyvä tarttuvuus
- yhteensopiva useiden materiaalien kanssa
- voidaan käyttää myös kosteilla alustoilla
- ympäristöystävällinen, myrkytön
- pesua ei vaadita
- voidaan täyttää polyesteri- ja epoksikitillä
- ei sisällä silikonia
- kestää maalauksen jälkeen vettä, suolavettä, mietoja happoja ja emäksiä

Käyttöalueet

Vesipohjainen PETEC-ruosteenmuunnin tunkeutuu ruosteen läpi, pysäyttää ruosteen muodostumisen ja sulkee pinnan pitkäkestoisesti, jonka jälkeen pinta voidaan lakata. Käyttöön auto-, talo-, rakennus- ja maatalouskoneissa sekä teollisuudessa ja käsiteollisuudessa.

Tekniset Tiedot

Kovettuva	3
Säilyvyysaika	60 Kuukautta
Varastointilämpötila	+5 - +35
Lämmönkestävyys	-40 - +80

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C – +35 °C. Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Poista karkeat kerrostumat huolellisesti teräsharjalla ja puhdista ja poista rasva. Suihkuta PETEC-ruosteenmuunninta ruostuneelle pinnalle ja anna sen vaikuttaa. Täytä tai maalaa alue 3 tunnin reaktio-/kovettumisaajan jälkeen kaupallisesti saatavilla järjestelmillä. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Jos ruosteenmuunnin joutuu kosketuksiin maalattujen pintojen kanssa, poista se välittömästi vedellä. Sulje purkki käytön jälkeen. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 70042

250 ml