

- metalliton, ei vaikuta jarrujärjestelmän antureihin
- mahdollistaa helpon purkamisen myös pitkän käytön jälkeen
- kestää pitkään vettä, suolavettä ja monia happoja ja emäksiä
- metalliton voitelu, korroosiosuojaus
- ei sisällä silikonia
- 360° venttiili, voidaan käyttää myös ylösalaisin

Kaikentyyppisten erittäin rasittujen liukupintojen pitkäaikaiseen voiteluun sekä bajonetti-, tulppa- ja ruuviliitoksille, jotka ovat alttiina korkeille lämpötiloille ja syövyttävälle vaikutuksille, esim. jarrujärjestelmät, putki-, laippa- ja liitosruuviliitokset.

Värit	Valkoinen
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-20 - +1500

Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Poista karkeat kerrostumat teräsharjalla ja puhdista ja poista rasva huolellisesti PETEC-jarrunpuhdistusaineella (tuotenro 70060). Suihkuta keraamista PETEC-tahnasuihke tasaisesti rasittuneisiin kierteisiin tai pintoihin ja kokoa osat tarvittaessa. Huomautus: Älä kohdista jarrulevyn ja jarrupalojen kitkapuolelle. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

www.petec.de