

# HUOLTO-VOITELURASVASUIHKE

## Ominaisuudet

- pitkäaikainen voitelu
- erittäin viskoosinen rasva, jolla on erinomaiset vaimennusominaisuudet
- äärimmäinen tarttuvuus
- kestää korkeaa painetta
- korkea ryömintäkyky
- suojaa hapettumista & ja korroosiota vastaan
- ei sisällä silikonia
- roiskeiden ja suolavedenkestävä
- Vario-suutinpää piste- ja pintasuihkuttamiseen
- 360° venttiili, voidaan käyttää myös ylösalaisin

## Käyttöalueet

korkeapaineen kestävä ja pitkäkestoinen voiteluaine, jonka tarttuvuus on hyvä myös suuressa rasituksessa. Ryömintäkykyinen voitelu- ja korroosiosuoja-aine on tarkoitettu pitkäkestoiseen laakereiden, saranoiden, nivelten, tankojen, kulmavipujen ja akseleiden, liikuttamiseen sekä tarvittavien osien, liukukiskojen, saranatappien, O-renkaiden, vaijereiden ja muiden sellaisten osien voiteluun, jotka joutuvat kovan paineen, iskujen sekä liikkeiden kohteeksi.

## Tekniset Tiedot

Värit	Läpikuultava
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-30 - +200

## Käyttöohje

Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Suihkuta tarttuvaa PETEC-rasvasuihketta rasvattomalle pinnalle n. 20 cm etäisyydeltä ja anna sen vaikuttaa n. 10 minuuttia. Prosessi voidaan toistaa useita kertoja. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Säiliökoot



**tuotenumero: 71550**

500 ml