

ÖLJYN SIDONTA-AINE

Ominaisuudet

- helppokäyttöinen
- nopea ja taloudellinen
- sopii kemialliseksi sideaineeksi B, F, H, P
- pienille ja suurille alueille sisä- ja ulkokäyttöön
- puhtaasti ekologinen, 100 % kierrätetty tuote
- voidaan käyttää myös märillä pinnoilla
- sopii kemialliseksi sideaineeksi (esitesti) – välttä kosketusta vahvojen happojen ja hapettimien kanssa
- Tyyppi: Tyyppi III R hieno - 40 litraa
- karkeus: 0,125–1 mm
- öljyn sidonta: 1 litra PETEC-öljyn sidonta-ainetta sitoo 0,86 l öljyä

Käyttöalueet

Ympäristölle haitallisten polttoaine- ja öljytahrojen sitomiseen, imukykyisille ja ei-imukykyisille pinnoille, kuten esim. betoni, asfaltti, kipsi, laatat ja paljon muuta. Käyttöön auto- ja kuorma-autokorjaamoissa, palokunnissa, moottoriteiden ja teiden kunnossapitovarikoidilla, huoltoasemilla, teollisuus- ja kauppayrityksissä, huolintayrityksissä, hinauspalveluissa ja maataloudessa.

Tekniset Tiedot

Säilyvyysaika

Kuukautta

Käyttöohje

Levitä öljyiselle pinnalle 5 cm paksu kerros öljyn sidonta-ainetta ja anna vaikuttaa. Lakaise sideainetta edestakaisin luudalla tarvittaessa paremman tuloksen saavuttamiseksi. Poista sitten öljyn sidonta-aine. Tutustu tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot


tuotenumero: 72320

40 litran / 20 kg:n säkki