

ÖLJYTAHROJEN POISTOSUIHKE

Ominaisuudet

- sitoo ja poistaa öljytahrat
- helppokäyttöinen
- nopea ja taloudellinen
- liuottaa pinttyneet öljytahrat
- erinomainen imuteho
- ei sisällä silikonia

Käyttöalueet

Ympäristölle haitallisten polttoaine- ja öljytahrojen sitomiseen ja poistamiseen imukykyisiltä ja ei-imukykyisiltä pinnoilta. Sopii erinomaisesti monille materiaaleille (betoni, asfaltti, rappaus, laatat), mm. työpaja, autotalli, ajotie, katu ja paljon muuta


Tekniset Tiedot

Säilyvyysaika	36 Kuukautta
---------------	--------------

Käyttöohje

Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Suihkuta öljytahrojen PETEC-poistoainetta rasvattomalle pinnalle n. 20 cm etäisyydeltä ja anna sen vaikuttaa n. 20–30 min. Poista jäännökset kuivumisajan jälkeen ja toista prosessi tarvittaessa. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Varoitus: Suihke poistaa kosteutta alustasta, mikä voi tilapäisesti johtaa valkoisten täpliä muodostumiseen. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 72350

500 ml