

IMUJÄRJESTELMÄN JA KAASULÄPÄN PUHDISTUSSUIHKKE

Ominaisuudet

- liuottaa likaa ja kerrostumia
- bensiini- ja dieselmoottoreille
- parantaa päästöarvoja ja estää suorituskyvyn menetystä
- nopea ja tehokas
- vähentää polttoaineen kulutusta
- ei sisällä silikonia
- sisältää 60 cm:n ruiskutuspään
- 360° venttiili, voidaan käyttää myös ylösalaisin

Käyttöalueet

Liuottaa lian ja puhdistaa imujärjestelmän.

Tekniset Tiedot

Värit	Läpinäkyvä
Säilyvyysaika	36 Kuukautta

Käyttöohje

Käyttö kasatussa tilassa: Ravitele tölkkiä hyvin ennen käyttöä ja aseta suihkutusputki paikalleen. Pääsy imujärjestelmään tulee (ilmamassamittarin takana) olla vapaa. Käynnistä lopuksi moottori ja suihkuta puhdistusainetta n. 60 sekunnin ajan (n. 2–3 sekunnin jaksoissa) imujärjestelmään tasaisella 2 000 kierroksen moottorin kierrosluvulla (lukemaa ei saa ylittää). Parasta lopputulosta varten suihkutusputkea tulisi käytön aikana liikutella järjestelmässä. Mikäli moottori ei käynnisty imuputken ollessa irrotettuna, tulee tarvittaessa kytkeä sytytys pois päältä ja irrottaa ilmamassamittarin pistoke. Sammuta lopuksi moottori ja anna vaikuttaa 10–15 minuuttia. Tyhjennä käytön jälkeen vikamuisti ja kalibroi ilmamassamittari uudestaan. Jos likaa on paljon, toista toimenpide. Huomioi ensisijaisesti valmistajan ohjeet! Ei saa suihkuttaa avoimiin antureihin, piirikorttilevyihin tai muihin elektronisiin osiin.

Käyttö puretussa tilassa: Ravitele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Suihkuta osat ja anna vaikuttaa, vaikutusaika riippuu likaisuusasteesta. Pyyhi lopuksi puhtaalla liinalla. Jos pinta on erittäin likainen, toista toimenpide.

Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 72450

500 ml