

DIESELHIUKKASSUODATTIMEN PUHDISTUSSUIHKE

Ominaisuudet

- Liuottaa ja poistaa hiili- ja tuhkakäämät
- puhdistaa ilman DPF:n purkamista
- nopea ja tehokas
- parantaa päästöarvoja ja estää suorituskyvyn menetystä
- ilman jäännöksiä
- ei sisällä silikonia
- 360° venttiili, voidaan käyttää myös ylösalaisin

Käyttöalueet

Lian irrotukseen ja dieselhiukkassuodattimen puhdistamiseen. Myös pakokaasun kierrätysventtiilin puhdistamiseen.

Tekniset Tiedot

Värit	Valkoinen
Säilyvyysaika	36 Kuukautta

Käyttöohje

Anna moottorin ja pakokaasujärjestelmän jäähtyä (enint. 50°C). Ravitele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Paina lapsiturvallisen kannen kumpaakin sivua, vedä nuolen suuntaan ja liitä suihkutusputki paikoilleen. Vie 60 cm:n pituinen PETEC dieselhiukkassuodattimen puhdistusaineen suihkutusputki irrotetun lämpötila- tai painesensorin läpi. Suihkuta puhdistusainetta dieselhiukkassuodattimen suuntaan (enintään 2 minuuttia), kunnes vahto työntyy anturin aukon läpi. Pidä suihkepurkin paine tasaisena ravistamalla sitä. Tarvittava määrä tulee sovittaa kuhunkin dieselhiukkassuodatinjärjestelmään. Vahto varmistaa aineen tasaisen jakautumisen. 5 minuutin kuluttua suihkuta puhdistusainetta uudestaan n. 30 sekunnin ajan. Toimenpide voidaan toistaa 1 minuutin välein, mikäli järjestelmässä on vaikeasti irtoavia pinttymiä. Asenna anturi käytön jälkeen ja anna puhdistusaineen vaikuttaa 30 minuuttia. Käynnistä lopuksi moottori ja anna sen käydä 10 minuuttia tyhjäkäynnillä. Suodattimen regeneraatio käynnistetään 20 minuutin pituisella koeajolla. Muut menetelmät ajoneuvon valmistajan ohjeistuksesta riippuen. Tarvittaessa tyhjennä vikamuisti. Ei saa suihkuttaa avoimiin antureihin, piirikorttilevyihin tai muihin elektroniisiin osiin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 72550

400 ml