

BITUMEN SPRAY -ALUSTASUOJASUIHKE

Ominaisuudet

- Pitkäaikainen suojaus ruostetta ja kiven lohkeilua vastaan
- erittäin hyvä tartunta metallipintoihin
- muodostaa kestävän, viskoplastisen ja suljetun suojakalvon, jolla on rummutusta estävä vaikutus
- kestää vettä, suolasuihketta, öljyä sekä kevyitä happoja ja emäksiä
- ei päällemaalattavissa

Käyttöalueet

PETEC-bitumipohjainen korin aluskatteen suoja tarjoaa optimaalisen suojan ruostetta ja kiveniskemiä vastaan korroosioalttiilla alueilla ja erittäin hyvän tartunnan moniin metallipintoihin. Aluskatteen suoja muodostaa kestävän, viskoplastisen ja suljetun suojakalvon, jolla on rummutusta estävä vaikutus.

TeknisetTiedot

Perusta	Bitumi
Värit	Musta
Kovettuva	3,5 tuntia 500 µm
Kovetusjärjestelmä	Kosteus
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Suolasumutesti	1.000 400 (Ri 0)
Lämmönkestävyys	-25 - +100


Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ... +30 °C. Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Ruiskuta PETEC Unterbodenschutz Bitumen -suihketta noin 25 cm:n etäisyydeltä ruostumattomalle, puhtaalle, kuivalle ja rasvattomalle pinnalle. Paksummissa kerroksissa on suositeltavaa antaa tuotteen kuivua eri kerrosten välillä. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Seosten itsehapettumisvaara. Tuote sisältää liuottimia, jotka voivat liuottaa olemassa olevia pinnoitteita tai vahingoittaa niitä. Erilaisia korin aluskatteen suojaustuotteita ei siksi pidä yhdistellä mielivaltaisesti ilman omia testejä.

Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Pintaa ei voi lakata. Älä käytä jarru- ja pakojärjestelmään, lämpölevyyn tai kumiosiin. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta venttiili tyhjäksi. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

		
tuotenumero: 73100	tuotenumero: 73110	tuotenumero: 73150
1000 ml	1000 ml	500 ml