

STEINSCHLAG- & UNTERBODENSCHUTZ -KIVENISKEMÄ- JA ALUSTASUOJA

Ominaisuudet

- suojaa korjatut- ja korinosat ruostumiselta ja kiveniskemältä
- erittäin hyvä tartunta useisiin materiaaleihin
- muodostaa joustavan, rakenteellisen ja suljetun suojakalvon, jolla on rummutusta estävä vaikutus
- päälle maalattavissa
- ei haurastu eikä halkeile ja tarttuu myös korkeissa lämpötiloissa
- hengittävä aluskatteen suojaus, sopii myös asuntovaunujen puuosien suojaamiseen
- ei jätä valumia eikä juokse
- kestää vettä, suolasuihketta, öljyä sekä kevyitä happoja ja emäksiä

Käyttöalueet

PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz -kiveniskemä- ja alustasuojia on synteettinen kautsupohjainen ja päälle lakattavissa oleva aine, joka tarttuu erittäin hyvin kaikkiin pintoihin. Optimaalinen suojaus ruostetta ja kiveniskemiä vastaan monilla korroosiovaarallisilla alueilla. Kuivana kiveniskemä- ja aluskatteen suojaus muodostaa elastisen, rakenteellisen ja suljetun suojakalvon, jolla on rummutusta estävä vaikutus.

TeknisetTiedot

Perusta	synteettinen kautsu
Värit	Musta
Kovettuva	2 tuntia 500 µm
Kovetusjärjestelmä	Kosteus
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Suolasumutesti	480 350 µm (Ri 0)
Lämmönkestävyys	-30 - + 100

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ... +30 °C. Ravitele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Suihkuta PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz -suihketta noin 25 cm:n etäisyydeltä ruostumattomalle, puhtaalle, kuivalle ja rasvattomalle pinnalle. Lämpökuivauksen* jälkeen voidaan tehdä päällemaalausta. Liuotainaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Paksummissa kerroksissa on suositeltavaa antaa tuotteen kuivua eri kerrosten välillä. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Seosten itsehappettumisvaara. Tuote sisältää liuottimia, jotka voivat liuottaa olemassa olevia pinnoitteita tai vahingoittaa niitä. Erilaisia korin aluskatteen suojaustuotteita ei siksi pidä yhdistellä mielivaltaisesti ilman omia testejä. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Älä käytä jarru- ja pakojärjestelmään, lämpölevyyn tai kumiosiin. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta venttiili tyhjäksi. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

TekninenTietolehti

Säiliökoot

	
tuotenumero: 73210	tuotenumero: 73250
1000 ml	500 ml