

STEINSCHLAG- & UNTERBODENSCHUTZ -KIVENISKEMÄ- JA ALUSTASUOJA

Ominaisuudet

- suojaa korjatut- ja korinosat ruostumiselta ja kiveniskemältä
- erittäin hyvä tartunta useisiin materiaaleihin
- muodostaa joustavan, rakenteellisen ja suljetun suojakalvon, jolla on rummutusta estävä vaikutus
- päälle lakattavissa
- ei haurastu eikä halkeile ja tarttuu myös korkeissa lämpötiloissa
- hengittävä aluskatteen suojaus, sopii myös asuntovaunujen puuosien suojaamiseen
- ei jä'tä valumia eikä juokse
- kestää vettä, suolasuihketta, öljyä sekä kevyitä happoja ja emäksiä

Käyttöalueet

PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz -kiveniskemä- ja alustasuojaa on synteettinen kautsupohjainen ja päälle lakattavissa oleva aine, joka tarttuu erittäin hyvin kaikkiin pintoihin. Optimaalinen suojaus ruostetta ja kiveniskemiä vastaan monilla korroosiovaarallisilla alueilla. Kuivana kiveniskemä- ja aluskatteen suojaus muodostaa elastisen, rakenteellisen ja suljetun suojakalvon, jolla on rummutusta estävä vaikutus.

Tekniset Tiedot

Perusta	synteettinen kautsu
Värit	Harmaa
Työpaine	3 - 4
Kovettuva	2 tuntia 500 µm
Kovetusjärjestelmä	Kosteus
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Suolasumutesti	Jopa 480 tuntia, Ri 0 350 µm:n kuivalla kerroksella
Lämmönkestävyys	-30 - + 100

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ... +30 °C. Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Suihkuta PETEC kiveniskemä ja alapohjasuojaa -suihketta PETEC alapohjasuojaa-pistoolilla (tuotenro 98507) n. 25 cm:n etäisyydeltä ruostumattomalle, puhtaalle, kuivalle ja rasvattomalle pinnalle, kierrä letku tarvittaessa kiinni. Lämpökuivauksen* jälkeen voidaan tehdä päällemaalausta. Liutainaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Paksummissa kerroksissa on suositeltavaa antaa tuotteen kuivua eri kerrosten välillä.

Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Seosten itsehapettumisvaara. Tuote sisältää liuottimia, jotka voivat liuottaa olemassa olevia pinnoitteita tai vahingoittaa niitä. Erilaisia korin aluskatteen suojaustuotteita ei siksi pidä yhdistellä mielivaltaisesti ilman omia testejä. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Älä käytä jarru- ja pakojärjestelmään, lämpölevyyn tai kumiosiin. Puhdista alapohjasuojaa-pistooli käytön jälkeen. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen!
(Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

	
tuotenumero: 73310	tuotenumero: 73350
1000 ml	500 ml