

# STEINSCHLAG- & UNTERBODENSCHUTZ -KIVENISKEMÄ- JA ALUSTASUOJA

## Ominaisuudet

- suojaa korjatut- ja korinosat ruostumiselta ja kiveniskemältä
- erittäin hyvä tartunta useisiin materiaaleihin
- muodostaa joustavan, rakenteellisen ja suljetun suojakalvon, jolla on rummutusta estävä vaikutus
- päälle lakattavissa
- ei haurastu eikä halkeile ja tarttuu myös korkeissa lämpötiloissa
- hengittävä aluskatteen suojaus, sopii myös asuntovaunujen puuosien suojaamiseen
- ei jä'tä valumia eikä juokse
- kestää vettä, suolasuihketta, öljyä sekä kevyitä happoja ja emäksiä

## Käyttöalueet

PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz -kiveniskemä- ja alustasuojia on synteettinen kautsupohjainen ja päälle lakattavissa oleva aine, joka tarttuu erittäin hyvin kaikkiin pintoihin. Optimaalinen suojaus ruostetta ja kiveniskemiä vastaan monilla korroosiovaarallisilla alueilla. Kuivana kiveniskemä- ja aluskatteen suojaus muodostaa elastisen, rakenteellisen ja suljetun suojakalvon, jolla on rummutusta estävä vaikutus.

## TeknisetTiedot

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Perusta            | synteettinen kautsu                                 |
| Värit              | Harmaa                                              |
| Kovettuva          | 2 tuntia 500 µm                                     |
| Kovetusjärjestelmä | Kosteus                                             |
| Säilyvyysaika      | 36 Kuukautta                                        |
| Suolasumutesti     | Jopa 480 tuntia, Ri 0 350 µm:n kuivalla kerroksella |
| Lämmönkestävyys    | -30 - + 100                                         |

## Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ... +30 °C. Ravitele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Suihkuta PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz -suihketta noin 25 cm:n etäisyydeltä ruostumattomalle, puhtaalle, kuivalle ja rasvattomalle pinnalle. Läpikuivauksen\* jälkeen voidaan tehdä päällemaalausta. Liuotinaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Paksummissa kerroksissa on suositeltavaa antaa tuotteen kuivua eri kerrosten välillä. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Seosten itsehapettumisvaara. Tuote sisältää liuottimia, jotka voivat liuottaa olemassa olevia pinnoitteita tai vahingoittaa niitä. Erilaisia korin aluskatteen suojaustuotteita ei siksi pidä yhdistellä mielivaltaisesti ilman omia testejä. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Älä käytä jarru- ja pakojärjestelmään, lämpölevyyn tai kumiosiin. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta venttiili tyhjäksi. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Tekninen Tietolehti

### Säiliökoot

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>tuotenumero: 73310</b>                                                         | <b>tuotenumero: 73350</b>                                                         |
| 1000 ml                                                                           | 500 ml                                                                            |