

ALUSTAPOHJAN SUOJAVAHAA, MUSTA IMUPURKKI

Ominaisuudet

- suojaa ja hoitaa koria ja metalliosia
- nopeasti kuivuva, pysyvästi plastinen suojakalvo
- erittäin hyvä tarttuvuus
- lämmönkestävä +200 °C:een asti
- kosteutta syrjäyttävä
- soveltuu erinomaisesti suoja- ja jälkihoitoaineeksi
- joustava ja hieman tahmea vahakerros, jolla on erinomainen lämmönkestävyys
- ei halkeile eikä haurastu
- erinomainen ryömintäkyky
- korkea lämmönkestävyys ja hyvä joustavuus alhaisissa lämpötiloissa
- kestää vettä, suolasumua, öljyä sekä kevyitä happoja ja emäksiä

Käyttöalueet

Vahapohjainen PETEC alustapohjan suojavahaa saa aikaan optimaalisen korroosio- ja kiveniskemäsuojauksen korroosioriskin alaisille alueille ja kiinnittyy moniin pintoihin. Erinomaisen ryömintäkykynsä ansiosta Multi UBS-Wax ulottuu myös vaikeasti saavutettaviin alustan onteloihin.

Tekniset Tiedot

Perusta	Parafiinivaha
Perusta	Öljy
Värit	Musta
Työpaine	3 - 6
Kovettuva	2 tuntia 500 µm
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Suolasumutesti	1.000 100 µm (Ri 0)
Lämmönkestävyys	-35 - +200

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C – +30 °C. Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Suihkuta PETEC Alustapohjan suojavahaa PETEC UBS-pistoolilla (tuotenro 98507) n. 25 cm:n etäisyydeltä ruostumattomalle, puhtaalle, kuivalle ja rasvattomalle pinnalle, kierrä letku tarvittaessa kiinni. Paksummissa kerroksissa on suositeltavaa antaa tuotteen kuivua eri kerrosten välillä. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Seosten itsehapettumisvaara. Tuote sisältää liuottimia, jotka voivat liuottaa olemassa olevia pinnoitteita tai vahingoittaa niitä. Erilaisia korin aluskatteen suojaustuotteita ei siksi pidä yhdistellä mielivaltaisesti ilman omia testejä. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Pintaa ei voi lakata. Älä käytä jarru- ja pakojärjestelmään, lämpölevyyn tai kumiosiin. Puhdista alustapohjansuojaa-pistooli käytön jälkeen. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

	
tuotenumero: 73420	tuotenumero: 73460
1 000 ml	500 ml