

MULTI ALAPOHJASUOJAVAHA, LÄPINÄKYVÄ VAHASUIHKE

Ominaisuudet

- suojaa ja hoitaa koria ja metalliosia
- nopeasti kuivuva, pysyvästi plastinen suojakalvo
- erittäin hyvä tarttuvuus
- lämmönkestävä +200 °C:seen asti
- kosteutta syrjäyttävä
- soveltuu erinomaisesti suoja- ja jälkihoitoaineeksi
- joustava ja hieman tahmea vahakerros, jolla on erinomainen lämmönkestävyys
- ei halkeile eikä haurastu
- erinomaiset virumisominaisuudet
- korkea lämmönkestävyys ja hyvä joustavuus alhaisissa lämpötiloissa
- kestää vettä, suolasumua, öljyä sekä kevyitä happoja ja emäksiä

Käyttöalueet

Vahapohjainen PETEC Multi alapohjasuojavaha tarjoaa optimaalisen korroosio- ja kiveniskusuojauksen korroosioriskin alaisille alueille ja kiinnittyy moniin pintoihin. Erinomaisen ryömintäkykynsä ansiosta Multi UBS-Wax ulottuu myös vaikeasti saavutettaviin alustan onteloihin.

Tekniset Tiedot

Perusta	Parafiinivaha
Perusta	Öljy
Värit	Läpikuultava
Kovettuva	2 tuntia 500 µm
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Suolasumutesti	1.000 100 µm (Ri 0)
Lämmönkestävyys	-35 - +200

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ... +30 °C. Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Suihkuta PETEC Multi alapohjasuojaavaha -suihketta noin 25 cm:n etäisyydeltä ruostumattomalle, puhtaalle, kuivalle ja rasvattomalle pinnalle. Paksummissa kerroksissa on suositeltavaa antaa tuotteen kuivua eri kerrosten välillä. Monikerroksinen pinta voi aiheuttaa vahan valkoiseksi värjäytymisen. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Seosten itsehapettumisvaara. Tuote sisältää liuottimia, jotka voivat liuottaa olemassa olevia pinnoitteita tai vahingoittaa niitä. Erilaisia korin aluskatteen suojaustuotteita ei siksi pidä yhdistellä mielivaltaisesti ilman omia testejä.

Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Pintaa ei voi lakata. Älä käytä jarru- ja pakojärjestelmään, lämpölevyyn tai kumiosiin. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta venttiili tyhjäksi. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen!

(Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

	
tuotenumero: 73410	tuotenumero: 73450
1000 ml	500 ml