

KOTELOSUOJA & SUOJAUSAINE, LÄPINÄKYVÄ

Ominaisuudet

- Pitkäkestoinen korroosiosuoja auton korin kotelorakenteille
- nopeasti kuivuva, kestoplastinen suojakalvo
- hylkii kosteutta, ei halkeile eikä haurastu
- joustava ja hieman tahmea vahakerros
- erittäin hyvä ryömintäkyky, tunkeutuu myös vaikeasti saavutettaviin runko-onteloihin
- tunkeutuu kosteuteen ja syrjäyttää sen
- korkea lämmönkestävyys ja hyvä joustavuus alhaisissa lämpötiloissa
- kestää vettä, suolasuihketta, öljyä sekä kevyitä happeja ja emäksiä
- mukana 60 cm pitkä suihkutusputki (suihke)

Käyttöalueet

Tarjoaa optimaalisen suojan monille korroosioriskille alttiille alueille. Se tunkeutuu erittäin hyvin myös vaikeasti tavoitettaviin korin kotelorakenteisiin.

Tekniset Tiedot

Perusta	Parafiinivaha
Värit	Läpikuultava
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Suolasumutesti	1.000 100 µm (Ri 0)
Lämmönkestävyys	-35 - +200

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ... +30 °C. Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. PETEC kotelosuojaa & suojausainetta suihkutetaan ruosteettomalle, puhtaalle, kuivalle ja rasvattomalle pinnalle. Paksummissa kerroksissa on suositeltavaa antaa tuotteen kuivua eri kerrosten välillä. Monikerroksinen pinta voi aiheuttaa vahan valkoiseksi värjäytymisen. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Seosten itsehapettumisvaara. Tuote sisältää liuottimia, jotka voivat liuottaa olemassa olevia pinnoitteita tai vahingoittaa niitä. Erilaisia korin aluskatteen suojaustuotteita ei siksi pidä yhdistellä mielivaltaisesti ilman omia testejä.

Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Pintaa ei voi lakata. Älä käytä jarru- ja pakojärjestelmään, lämpölevyyn tai kumiosiin. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta venttiili tyhjäksi. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

	
tuotenumero: 73510	tuotenumero: 73550
1000 ml	500 ml