

DIESELJÄRJESTELMÄN PUHDISTAJA

Ominaisuudet

- puhdistaa
- voitelee
- suojaa
- ylläpitää
- levitys on yksinkertaista, nopeaa ja tehokasta polttoainesäiliön kautta
- Polttoaineen säästää ja tehokkuuden kasvua polttoaineen hienomman sumutuksen ja siten tehokkaamman palamisen ansiosta
- suojaa kulumiselta, korroosiolta ja mikro-organismien leviämiseltä
- Noen muodostuminen vähenee, pakokaasupäästöarvot paranevat ja käyttöikä pitenee

Käyttöalueet

Koko polttoainejärjestelmän lisäaine parantaa sytytystehoa ja hyötysuhdetta. PETEC-dieseljärjestelmän puhdistusaine irrottaa lian ja hartsin. Polttoainejärjestelmän (säiliö, letkut, ruiskutussuutin, polttokammio jne.) puhdistamiseen dieselmootoreissa. Myös nykyaikaisiin ruiskutusjärjestelmiin, kuten yhteispaineruiskutukseen ja pumppu-suutin-järjestelmiin. Lisää vähärikkisellä polttoaineella voiteluvaikutusta.

Tekniset Tiedot

Säilyvyysaika	36 Kuukautta
---------------	--------------

Käyttöohje

Ravista hyvin ennen käyttöä- Avaa tölkki, ruuvaa täyttösuppilo tarvittaessa kiinni ja kaada sisältö polttoainesäiliöön. 300ml puhdistusainetta riittää 40–60 litraan polttoainetta. Polttoaineen 10 litran vähimmäismäärää ei saa alittaa. Ajoneuvosta riippuen puhdistusaine on annosteltava suhteessa öljynkiertojärjestelmän kokonaismäärään. Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä suosittelemme säännöllistä käyttöä. Huomioi ajoneuvon valmistajan tiedot sekä turvallisuutta koskeva ja tekninen tietolehti! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 80650

300 ml purkki