

MUSTA POHJUSTUSAINE

Ominaisuudet

- erinomainen peittävyys (väri: musta)
- PU-pohjaisten liimojen ja tiivisteiden tarttuvuuden edistäjä ja UV-suojaus
- myös korin laipan vaurioituneiden kohtien korjaamiseen

Käyttöalueet

Tartunnanedistäjä ja UV-suoja liimauspinnan esikäsitteilyyn keraamisella silkkipainopinnoitteella varustetuille ja ilman keraamista silkkipainopinnoitetta oleville lasille


TeknisetTiedot

Perusta	Seos
Värit	Musta
Kuivumisaika	10
Säilyvyysaika	12 Kuukautta
Työstölämpötila	+5 - +35

Käyttöohje

Puhdista lasin liimapinta perusteellisesti PETEC-puhdistusliinalla (tuotenro 82111) ja poista rasva. Huomioi tuuletusaika! Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä. Levitä mustaa pohjamaalia villapyyhkimellä (tuotenro 82222) tasaisesti yhteen suuntaan lasin liimapinnalle, hieman leveämmin, jos liimapalko menee päällekkäin. Levitä liima-ainetta vasta tuuletusajan jälkeen. Korroosion estämiseksi rungon laipan pienet maalivauriot korjataan mustalla PETEC Schwartzprimer -pohjamaalilla. Huomioi tuuletusaika! Jos korin laippa on maalattu, alue on puhdistettava uudelleen ja pohjustettava mustalla pohjamaalilla, kun maali on täysin kovettunut. Huomioi asennusohjeet ja käyttöturvallisuustiedote! (Lataa PETEC-asennusohje, tietolehdet sekä käyttövideo osoitteessa www.petec.de)

Säiliökoot


tuotenumero: 82330
30 ml tölkki