

TUULILASIN JA KORIN TIIVISTEMASSA, MUSTA

Ominaisuudet

Pysyvästi liimautuva butylikumipohjainen tuulilasin & korin tiivisteiden, etu-, taka- ja sivuikkunoiden, korin ja lisäosien pysyvään tiivistämiseen.

- monien materiaalien kestävä tiivistys
- pysyvä liima, ei kovetu
- voidaan taputella itsensä kanssa
- suurten pinta-alueiden tiivistyssovelluksiin
- tasapainottaa auton korijännityksiä
- estää luotettavasti kosteuden, lian ja vedon tunkeutumisen
- kestää vettä, suolavettä sekä laimeita happoja ja emäksiä

Käyttöalueet

voidaan käyttää rakenteiden, voimakkaasti rasitettujen liitosten ja tärisevien osien tiivistystöihin kori- ja säiliörakentamisessa. Sopii käytettäväksi autoteollisuudessa, matkailuautoissa, veneilyssä, rakennus- ja maatalouskoneissa sekä teollisuudessa ja käsiteollisuudessa.

TeknisetTiedot

Perusta	Butylikumi
Värit	Musta
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-30 - +80

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+40 °C. Puhdista tiivistettävät pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Leikkaa patruuna auki kierteen yläpuolelta, leikkaa suutin sopivan kokoiseksi ja ruuvaa se kiinni. Levitä haluttu kerrospaksuus toiselle puolelle puristuspistoolilla, asemoi ja kiinnitä osat tarvittaessa. Ylimääräinen materiaali on pyyhittävä pois kuivumisen jälkeen. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot

	
tuotenumero: 83300	tuotenumero: 83290
310 ml	310 ml