

KIERRETIIVISTYSLANKA

Ominaisuudet

Ainutlaatuinen kierteiden tiivistelanka metalli- ja muovikierteiden tiivistämiseen.

- kaikille kierteille ja materiaaleille
- liittää yhteen erikokoiset tiivisteraot
- muodostaa täsmälleen vaaditun paksuisen P.T.F.E.-kalvon kierteitä liitettäessä ja mukautuu mihin tahansa putken halkaisijaan
- liittää yhteen erikokoiset tiivisteraot
- kestää rajattomasti
- ei syttyvää tai palavaa
- pysyy aina pehmeänä ja mukautuvana
- jokainen kela on varustettu suojatulla 360° anturilla ja integroidulla voiteluaineella
- kestää kuumuutta, korroosiota, tärinää, kaasua, vettä, suolavettä, öljyä, polttoainetta, jäähdytysnestettä ja monia muita kemikaaleja

Käyttöalueet

Voidaan käyttää kaikenlaisille kierteille ja sekä metallille että muoville. Lämmitys-, putki- & ja putkityökohteisiin; asennusalue, teollisuus, auto ja kotitalous. Soveltuu myös aurinkosähköjärjestelmien kierrelitännöihin.

Tekniset Tiedot

Perusta	Polytetrafluorieteeni (P.T.F.E.)
Värit	Valkoinen
Toimintalujuus	heti
Säilyvyysaika	Kuukautta
maksPaine	20
Railon siltaaminen	käämistä riippuen
Lämmönkestävyys	-200 - +240

Käyttöohje

Puhdista kierrelitännä perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Kierrä PETEC-kierretiivistelanka sattumanvaraisesti putken alusta alkaen limittäin kierteen suuntaan. Lisää langalle 2 - 3 pisaraa liukuainetta (irrotettavassa mustassa pohjassa) ja levitä. Käytä riittävästi materiaalia erityisesti putken alussa. Vie lopuksi kierteiden yhtymiskohta yhteen. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Noudata seuraavaa ohjetta:

½" 12 käämiä (hieno lanka)

enintään 18 käämiä (karkea kierre)

1½" 16 käämiä (hieno lanka)

enintään 24 käämiä (karkea kierre)

Kierteet on säädettävä putken halkaisijan mukaan.

Säiliökoot



tuotenumero: 85175

175 m kela