

MONIKÄYTTÖTEIPPI

Ominaisuudet

Saumojen ja päällekkäin olevien liitoksien tiivistämiseen kaatosadetta, tuulta, ääntä, pölyä ja roiskevettä vastaan.

- yksipuolinen liimapinnoitettu - ja vaahtomuovitiivistysteippi
- mukautuu tiivistettävään rakoon
- poistaminen ei aiheuta vaurioita
- erittäin hyvät lämmön- ja ääneneristysominaisuudet
- välitön jatkokäsittely mahdollista
- luokiteltu BG1:n (kestää ulkoisia sääolosuhteita) ja BGR:n (ilmatiivis) mukaisesti; B1 (ei helposti syttyvä)

Käyttöalueet

Seinä-, katto- ja liitosalueiden saumojen ja liikuntasaumojen tiivistämiseen betonielementtien, kattoikkunoiden lisäosien, ikkunankarmien, muuraus- ja ikkunalaudan liitosten välillä profiilipelti-, kerroslevy-, metalli-, massiivi-, puu- ja kuivarakenteissa. Korin liitoksiin ja päällekkäisten liitoksien tiivistämiseen, kuten esim. lokasuojat, kattoluukku, jarru- ja takavalot, rekisterikilven jalustat ja muut korin osat.

TeknisetTiedot

Värit	Musta
LiitoksienÄänieristys	59
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Tiiviys ajosadetta vastaan	600
Lämmönkestävyys	-30 - +90

Käyttöohje

Työstölämpötila +5°C ...+35°C. Puhdista pinta perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Leikkaa teippi haluttuun pituuteen ja poista valkoinen suojakalvo. Liimaa sitten jompaankumpaan pintaan ja kiinnitä/ruuvaa kiinni. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

 The image shows a circular product label for PETEC KAROSSERIE-, BAU- & FUGENDICHTBAND. The label is green and black with white text. It features the PETEC logo at the top, followed by the product name. Below the name, there are several columns of text in German, likely describing the product's features and usage. There are also some small icons and a central circular graphic.
tuotenumero: 87430
5,6 m x 15 mm x 5 - 12 mm