

KORINAUHA, KORIN TIIVISTYSTEIPPI

Ominaisuudet

Itsekiinnittyvä ja pysyvästi muovinen butyylipohjainen rungon tiivistysnauha ja rungon tiivistysnauha rungon päällekkäisten osien tiivistämiseen.

- erinomainen tartunta kaikkiin materiaaleihin
- mukautuu tiivistettävään rakoon
- estää kosketuskorroosiota
- vaimentaa melua ja tärinää
- välitön jatkokäsittely, tiivistävä vaikutus
- vaivattavissa
- silikoni- ja liuotinvapaa
- päälle lakattavissa
- poistaminen ei aiheuta vaurioita
- kestää eri lämpötiloja, UV-säteilyä, vanhenemista ja erilaisia sääolosuhteita

Käyttöalueet

Korin ja peltiosien (esim. lokasuojat, aukot, läpiviennit, suoja- ja koristelistat, ajovalot, jarru- ja takavalot, rekisterikilven jalustat, spoilerit, ovilevyt, oviverhoilut jne.) saumojen, onteloiden, kolojen, poimujen, ja päällekkäisten liitoksien tiivistämiseen kosteudelta, pölyltä ja vedolta.

Tekniset Tiedot

Perusta	Butyylikumi
Värit	Valkoinen
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-30 - +100

Käyttöohje

Työstölämpötila: -5 °C ...+40 °C. Puhdista tiivistettävät pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Leikkaa rungon tiivisteteippi haluttuun pituuteen ja kiinnitä se yhteen tiivistepinnoista. Lopuksi vedä valkoinen suojakalvo irti ja suorita asennus/ruuvaaminen. Leikkaa ylimääräinen materiaali pois veitsellä. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot

	
tuotenumero: 87520	tuotenumero: 87530
2 mm x 20 mm x 16 m	2 mm x 20 mm x 3 m