

ALUSTAN ERISTYSLEVY JA ÄÄNIERISTYSLEVY

Ominaisuudet

Joustava ja yksipuolinen itseliimautuva bitumipohjainen meluntorjuntapaneeli, joka poistaa ja vaimentaa ääntä, melua ja ääniä auton korissa.

- tarttuu erinomaisesti metalli- ja muovipintoihin
- vaimentaa korin osien, esim. ajoneuvon sisätilojen, katto- ja lattiaosuuksien sekä konepellin ja tavaratilan luukun yms. aiheuttamia ääniä.
- vaimentaa melua ja tärinää
- sopii kaikille taajuuksalueille
- sopii CAR-HIFI-rakennemuutoksiin
- hylkii likaa ja roiskevettä
- kestää eri lämpötiloja, UV-säteilyä, vanhenemista ja erilaisia sääolosuhteita
- tärinää ja "rummutusta" vastaan

Käyttöalueet

Häiritsevien melulähteiden poistamiseen. Soveltuu äänen vaimentamiseen erilaisissa sovelluksissa (autoteollisuus, ajoneuvorakentaminen, CAR Hi-Fi & tuning-muunnostyöt, kaiutintrakentaminen, tehovahvistimien asennus, ovipaneelit, ristikytkenät, asuntovaunut, linja-autot, laivateollisuus, rakennus- ja maatalouskoneet, lämmityslaitteistot, koneenrakennus, teollisuus, käsityötuotteet, ikkunalaatikot, ikkunalaudat, kotitaloudet, autotallit, pesualtaat jne.)

Tekniset Tiedot

Perusta	Bitumi
Värit	Musta
Paino pinta-alayksikköä kohti	2,02 ± 0,2
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-40 -+100

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+35 °C. Puhdista pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja rasvaa ne. Leikkaa matto halutulle alueelle sopivaan muotoon terävällä veitsellä. Poista sen jälkeen suojakalvo ja asenna matto. Paina se lujasti ja tasaisesti paikoilleen. Varmista, että koko alue on liimattu. Alhaiset lämpötilat vaikeuttavat työstämistä. Tutustu tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 87610

500 x 500 x 2 mm