

RUUVINLUKITELAKKA, PUNAINEN

Ominaisuudet

Allekirjoittamiseen ja sinetöimiseen.

- hyvä tarttuvuus
- erittäin nopea kuivumisaika
- turvaruuvien optiseen kiinnittämiseen
- turvallisuuteen liittyvien ruuvien ja säätöruuvien dokumentointiin mm. asennus ja valmistusyritykset
- kestää vettä, polttoainetta, öljyä ja monia muita kemikaaleja

Käyttöalueet

Koneiden, jarrujen, alustan/pyörän jousituksen, ohjausjärjestelmien ja monien muiden turvallisuuden kannalta tärkeiden ruuvien ja mutterien visuaaliseen merkitsemiseen.

TeknisetTiedot

Perusta	Selluloosanitraatin ja alkydihartsin yhdistelmä
Värit	Punainen
KovettuminenTuntia	5 - 10
Käsittelylujuus	5-20
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-30 - +120

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ... +35 °C. Puhdista tiivistettävät pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Ravista PETEC-ruuvilukitelakkaa hyvin ja levitä merkitylle alueelle. (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot


tuotenumero: 90220
20 ml sivellinpullo