

AKTIVATOR ANAEROB SUIHKE

Ominaisuudet

Kovettumiskiihdytin anaerobisille liima- ja tiivisteaineille. Suositellaan erityisesti seuraaville:

- passiiviset pinnat
- suuret raon leveydet
- sekä alhaiset lämpötilat

Käyttöalueet

Lyhentää huomattavasti anaerobisten PETEC-tuotteiden kovettumisaikaa, kuten esim. kierrelukitteet putki- ja kierretiivisteet, hydraulikka- ja pneumatiikkatiivisteet, laakerikiinnitteet sekä tasotiivisteet. Suositellaan erityisesti passiivisille pinnoille, esim. alumiinille, magnesiumille ja ruostumattomalle teräkselle, suurille rakoleveyksille ja alhaisille lämpötiloille.

TeknisetTiedot

Värit	Läpinäkyvä
Kuivumisaika	2
Säilyvyysaika	36 Kuukautta

Käyttöohje

Työstölämpötila: -30 °C – +35 °C. Poista vanhat tiivisteet ja kerrostumat. Puhdista ja poista pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenumero 82100 tai 82200). Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Aktivaattori anaerobiselle liimalle & Suihkuta tiivisteainetta tasaisesti toiselle pinnalle n. 20 cm etäisyydeltä ja anna kuivua n. 2 minuuttia. Levitä anaerobista tuotetta/liimaa vastakkaiselle pinnalle ja liitä osat välittömästi yhteen. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot


tuotenumero: 90920
200 ml