

RUUVILUKITE ERITTÄIN VAHVA VIHREÄ

Ominaisuudet

- nopea anaerobinen kovettuminen
- erittäin vahva liitos - erittäin vaikea purkaa
- kiinnittää luotettavasti sylinterimäiset osat sekä hienot, keskisuuret ja karkeat kiertet
- kestää korroosiota, tärinää, vettä, suolavettä, öljyä, polttoainetta, jäähdytysnestettä ja monia muita kemikaaleja

Käyttöalueet

Kiinnittää ja tiivistää liitänäsaumat, kuten esim. laakerit, holkit, akselit, pultit ja monet muut sylinterimäiset osat sekä kiertet liitokset, kuten ruuvit, mutterit jne.

TeknisetTiedot

Värit	Vihreä
KovettuminenTuntia	2 - 4
Kovetusjärjestelmä	anaerobinen
ToimintalujuusTuntia	1 - 3
KierrekokoEnintään	M20
Käsittelylujuus	2-5
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Irrotusmomentti	30 - 35
maksAukonTäyttökyky	0,15
Leikkauslujuus	20 - 30
Lämmönkestävyys	-55 - +175
Viskositeetti	500

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ... +35 °C. Puhdista tiivistettävät pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Levitä PETEC-ruuvilukitetta toiselle puolelle ja ruuvaa heti yhteen. Kiristä kääntörengas ilmoitettuun momenttiin. *Anaerobinen kovettuminen seuraa, kun metalliset pinnat eristetään ilmasta. Passiivisille pinnoille, suurille rakoleveyksille, matalaan ympäristön lämpötilaan ja nopeampaan kovettumiseen suosittelemme anaerobista PETEC Activator -tuotetta (tuotenro 90920). Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

		
tuotenumero: 93005	tuotenumero: 93010	tuotenumero: 93050
5 g kuplapakkaus	10 g pullo	50 g pullo
		
tuotenumero: 930250		
250 g pullo		